

BIURO HANDLOWE:

05-090 Raszyn-Rybie, ul. Wczasowa 10

tel/fax: +48 22 720 09 91

tel. kom: 663 133 512

email: biuro@dividar.pl

<http://www.dividar.pl>

DLMi 035V

Znakomity produkt dla firm instalatorskich. Monitor LCD 3,5" mocowany w etui za pomocą rzepów na rękę. Ułatwia podłączenie kamery, ustawienie parametrów i sprawdzenie jej funkcji wizualnych. Szczególnie w pracach montażowych na wysokościach. Zasilanie z 8miu baterii AA lub 12VDC z zasilacza kamery. Panel wyświetlacza zabezpieczony przed uszkodzeniem osłoną z plexi. Możliwość regulacji parametrów Jasności/Kontrastu/Koloru/Barwy.

Zawartość opakowania:

- monitor
- kabel BNC
- kabel zasilający
- etui mocowane na ramieniu



Panel LCD	Matryca TFT LCD o przekątnej 3,5"
Rozdzielczość	960(W) x 240(H) elementów aktywnych
Kontrast	350 : 1
Kąt widzenia	Poziomo 60° , Pionowo 55°
Kolor	R.G.B.
Podświetlenie	6 grup diod LED
System TV	NTSC/PAL auto detekcja
Wejście wideo	1.0 Vp-p 75Ohm
Zasilanie	8 x alkaliczna bateria AA lub zasilacz 12VDC
Pobór mocy	2W max.
Jasność cd/m ²	270cd/m ² uśrednione, minimum 200cd/m ²
Czas reakcji	10ms, max. 15ms
OSD Menu	Kontrast/Jasność/(Audio)/Reset/ w zakresie +/-50
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C
Temp. przechowywania	-20°C ~ +70°C
Materiał obudowy	ABS HB
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymiary / Waga	(sz x dł x wys) 98x96x25mm / 620g z wyposażeniem